JRC

カラープロッタ
JLZ-700BB

特 長

- ●別体型の処理部は小型で空スペースに装備可能
- ●操作部を別体としたことにより、表示器と離れた所から操作可能
- ●詳細な海岸線データ
- ●文字は漢字表示
- ●JRCディファレンシャルGPS受信機がダイレクトに接続可能
- ●オプションにて10.4/15インチの船舶用モニターを用意

JRC 日本無線

主要性能

表示部	10.4/15インチ カラー液晶(オプション)
表示方法	メルカトール図法(緯度85° 以下)(画面内等長)
縮尺	1/1,000～1/10,000,000 連続切換および10段階切換(プリセット可能)
航跡表示	
表示色	7色
記憶間隔	1,3,5,10,30秒、1,5,30,60分または 0.1～10マイルの指定距離毎および断
記憶容量	20,000点(マークとの合計)
マーク	
表示色	7色
記憶容量	20,000点(航跡との合計)
マーク種類	5種類(13種類から選択可)
イベントマーク	
表示色	7色
記憶容量	マークに含まれる
マーク種類	3種類(9種類から選択可)
目的地マーク	999点
海図データ	日本無線海岸線 ROMカードまたは 日本水路協会 ERC CMAP-NT(オプション)

外部メモリ	メモリカード(オプション)により100,000点
カーソル	トラックボールによる
数値表示	現在位置、縮尺、目的地までの方位／距離／ 所要時間、自船の針路／速度、カーソル位置、時刻
データ出力	NMEA 0183、JRCフォーマット
その他	画面幅表示 瞬時位置記憶 DGPS212/GPS112/GPS/DGPS受信機と接続可能 ロランA/C時間差表示、デッカLOP表示(補正可能) 航路設定 外部イベント入力 外部ブザー出力(リレー接点)
電源	DC 12/24/32V(10.8～42V)　40W(MAX.)
防水	表示部、操作部 ： IP×5 処理部 ： IP×2
動作温度	−15℃～55℃
オプション接続	GPS受信機 GPS112 DGPS受信機 DGPS212 ビデオ出力ユニット CAD-239

(GPS112：JLR-4330, DGPS212：JLR-4331)

系統図

⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」を良くお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
●本装置の装備工事は当社または当社代理店にご依頼ください。専門整備員以外の装備工事は感電、故障などの原因となることがあります。
●外観寸法は性能向上のために予告なく変更することがあります。

JRC 日本無線株式會社
JRCウェブサイト　http://www.jrc.co.jp/
本社事務所　〒164-8570 東京都中野区中野4-10-1　中野セントラルパークイースト
海上機器営業部　☎(03)6832-1807(ダイヤルイン)

北海道支社　〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1　北海道水産ビル　☎(011)261-8339(直通)
東北支社　〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-4-1　アゼリアヒルズ　☎(022)781-6173(直通)
中部支社　〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-21-25　清風ビル　☎(052)959-5901(代表)
関西支社　〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28　☎(06)6344-1633(直通)
九州支社　〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31　博多アーバンスクエア　☎(092)262-2141(直通)
三鷹製作所　〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1　☎(0422)45-9111(案内)

稚内　釧路　函館　青森　八戸　秋田　盛岡　福島　新潟　長野　さいたま　横浜
静岡　焼津　金沢　福井　岐阜　神戸　松江　広島　境港　山口　高松　高知
徳島　松山　長崎　佐賀　大分　熊本　宮崎　鹿児島　那覇　シアトル　ニューヨーク
アムステルダム　アテネ　マニラ　シンガポール　台北　ハノイ　ジャカルタ　上海
リオデジャネイロ

44JM
2015年6月作成
ISO9001, ISO14001 認証取得

© 2015.5

CAT.No.D130 (No.354-1-1) D